



KOMO®
Productcertificaat
K99429/01



Uitgegeven 2018-09-15 Vervangt -
Geldig tot Onbepaald D.d. -
Pagina 1 van 3

EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen

BMI Group management UK Limited

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 4 "Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen" d.d. 22-6-2015 en het KOMO attest K99430/01 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen bij aflevering voldoen aan:

- de in het KOMO attest vastgelegde technische specificaties en toepassingsvoorwaarden;
 - de in het KOMO attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
- mits EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

472180711

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Certificaathouder

BMI Group management UK Limited
20 Air Street
London W1B 5AN
United Kingdom
Tel. +44 (0) 203 757 1900
Internet: www.bmigroup.com
Email: info.group@bmigroup.com

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIES.

1.1 Onderwerp

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 gespecificeerde producten.

Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K99430 voor EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbedekkingssystemen.

1.2 Merken


Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;




Cert. Nr. K99429

- merknaam;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- productiedatum (alleen zelfklevende banen)
- Afmetingen;
- Indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking van) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen

| Merknaam | Omschrijving |
|-----------------------|--|
| EverGuard TPO | Met polyesterweefsel versterkte TPO dakbaan |
| EverGuard Extreme TPO | Met polyesterweefsel versterkte TPO dakbaan met een hogere UV- en weersbestendigheid |

Tabel 1b: Leveringsgegevens EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen

| Product | Nominale dikte (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Massa per opp. eenheid (g/m²) |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EverGuard TPO 60 mil | 1,42 | 1,0 / 1,22 / 1,52/ 2,0 / 2,44 / 3,05 | 15,24 / 20,0 / 30,48 | 1504 |
| EverGuard TPO 80 mil | 1,91 | | | 2046 |
| EverGuard TPO 1.2 mm | 1,20 | | | 1224 |
| EverGuard TPO 1.5 mm | 1,49 | | | 1536 |
| EverGuard TPO 1.8 mm | 1,79 | | | 1842 |
| EverGuard TPO 2.0 mm | 1,99 | | | 2048 |

| Product | Nominale dikte (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Massa per opp. eenheid (g/m²) |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EverGuard Extreme TPO 1.2 mm | 1,2 | 1,0 / 1,22 / 1,52/ 2,0 / 2,44 / 3,05 | 15,24 / 20,0 / 30,48 | 1224 |
| EverGuard Extreme TPO 1.5 mm | 1,49 | | | 1536 |
| EverGuard Extreme TPO 1.8 mm | 1,79 | | | 1842 |
| EverGuard Extreme TPO 2.0 mm | 1,99 | | | 2048 |

EverGuard® TPO / EverGuard® Extreme TPO dakbanen

Tabel 1c Leveringsgegevens EverGuard Extreme TPO

| Product | Nominale dikte (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Massa per opp. eenheid (g/m ²) |
|------------------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| EverGuard Extreme TPO 1.2 mm | 1,2 | 1,0 / 1,22 / 1,52/ 2,0 / 2,44 / 3,05 | 15,24 / 20,0 / 30,48 | 1224 |
| EverGuard Extreme TPO 1.5 mm | 1,49 | | | 1536 |
| EverGuard Extreme TPO 1.8 mm | 1,79 | | | 1842 |
| EverGuard Extreme TPO 2.0 mm | 1,99 | | | 2048 |

Andere afmetingen op aanvraag.

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K99430 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K99430 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- **BMI Group management UK Limited**

En zo nodig met

- **Kiwa Nederland B.V.**