

Icopal Primer 25L

World Reference
in Waterproofing



Artikelnummer: 466034

Productomschrijving

Icopal Primer is een mengsel van bitumen en oplosmiddelen.

Toepassing

Icopal Primer is een koud verwerkbare bitumineuze voorsmeerlaag voor dakbedekking, primer voor metaal, beton, steen of hout.

Verwerking

- Adequate ventilatie is noodzakelijk.
- De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn en (bij oude dakbedekking) vlak.
- Icopal Primer niet verdunnen.
- Icopal Primer aanbrengen met de kwast of de spuit.
- Icopal Primer geheel laten drogen (1 tot 4 uur) vóór het aanbrengen van de kleeflaag.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond.
0,1 liter per m² op metaal / bitumineuze dakbedekking.
0,2 liter per m² op beton.

Levering

Aflevering

Icopal Primer is verpakt in blikken van 25 liter,
16 blikken op een europallet, in plastic krimpvoes.

Opslag en houdbaarheid

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Technische productgegevens

Technische productgegevens	Methode	Waarde	Eenheid
Verschijningsvorm		vloeibaar	--
Kleur		bruin -zwart	--
Geur		karakteristiek	--
Vlampunt	ASTM D92-11	21 - 55	° C
Dichtheid	EN ISO 3838	0,8 - 0,9	kg/l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water		Niet oplosbaar / resp. gering mengbaar	
Gehalte aan vaste bestanddelen	EN 1428	± 54	%

2013-01-17 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.