

Icopal Quick Prime Spray

Artikelnummer: 466035

Productomschrijving Icopal Quick Prime Spray is een sneldrogende bitumineuze hechtprimer.

Toepassing Icopal Quick Prime Spray is koud verwerkbaar. Toe te passen als bitumineuze voorsmeerlaag voor dakbedekking, beschermlaag en/of primer voor metalen, beton, steen en hout.

Verwerking

- Ondergrond schoon, vetvrij (metalen), droog en vlak (oude dakbedekking) maken.
- Voorsmeerlaag: geheel laten drogen (1-4 uur) voor het aanbrengen van kleeflaag.
- Beschermlaag: minstens twee lagen aanbrengen; de eerste laag volledig laten drogen voor het aanbrengen van de tweede laag. Bus ca. 1 minuut schudden voor gebruik.
- Spuiten op een afstand van 30-40 cm.
- Aanbrengen in dunne lagen.

Verbruik ± 2 m²/spuitbus.

Levering

Aflevering
 Spuitbus 600 ml:
 12 spuitbussen per doos, 56 dozen op een europallet, in plastic krimphoes.

Opslag en houdbaarheid
 Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
 In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Technische productgegevens

Technische productgegevens	Waarde	Eenheid
Versijningsvorm	aerosol	--
Kleur	zwart	--
Geur	karakteristiek	--
Dichtheid	0,6 - 0,8	kg/l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	Niet oplosbaar / resp. gering mengbaar	
Dampdruk bij 50 °C	> 2000	kPa
Explosiegevaar	zie MSDS	Vol. %
Gehalte aan vaste bestanddelen	± 21	%
Gehalte aan organische oplosmiddelen	± 79	%

2013-01-17 versie 1.0 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.