

# Icopal Ruplast 15L

World Reference  
in Waterproofing



Artikelnummer: 562626

**Productomschrijving** Icopal Ruplast is een mengsel van bitumen, additieven en oplosmiddelen.

**Toepassing** Icopal Ruplast is een koud verwerkbaar bitumineuze pasta voor het repareren van lekkages.

**Verwerking**

- Adequate ventilatie is noodzakelijk.
- De ondergrond moet droog en schoon zijn en bij ernstige vervuiling worden voorgesmeerd met Icopal Primer.
- Icopal Ruplast niet verdunnen.
- Aanbrengen met een spatel.
- Bij reparatie het aan te brengen reparatiestuk (membraan met in elk geval een bezande onderzijde) aandrukken in de natte Icopal Ruplast.

**Verbruik** Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.  
0,4 L/m<sup>2</sup> op beton en 0,6 L/m<sup>2</sup> op bitumineuze dakbedekking zonder leislag.

**Levering**

**Aflevering**  
Icopal Ruplast is verpakt in blikken van 15 liter.  
16 blikken op een pallet (80 X 120), in plastic krimphoes.

**Opslag en houdbaarheid**

- Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.
- Koel, droog en vorstvrij bewaren.
- In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

## Technische productgegevens

Technische productgegevens	Waarde	Eenheid
Verschijningsvorm	pasta	
Kleur	zwart	
Geur	karakteristiek	
Kookpunt	140	°C
Vlampunt (DIN 52213-1)	> 26	°C
Relatieve dichtheid (DIN 1305)	ca. 0,914	kg/l
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water	< 0,5	g/l

**2013-01-15** Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.